

CAT

FICHE TECHNIQUE

Gant de manutention polyester / PU

TYPE : **Manutention légère**

Gants créés pour des applications légères qui nécessitent une bonne flexibilité, résistance à l'abrasion et au déchirement. Offre une grande sensibilité pour la manipulation de petites pièces dans l'industrie de précision

Caractéristiques

Matière fibre	Polyester
Enduction	Paume
Matériau enduction	Polyuréthane
Finition adhérence	Doux
Type de manchette	Poignet tricotée

Tailles	6 à 11
Jauge	13
Coloris	Noir



Normes

CE EPI 2016/425 - Catégorie II

EN 388:2016+A1:2018 → 3121X

	Abrasion	3
	Coupure	1
	Déchirement	2
	Perforation	1
	TDM coupure	X

CAT

FICHE TECHNIQUE

Conditionnement

	Sachet	Paquet	Carton	Palette
Conditionnement	Emballage à la paire	sachet 12	240 paires	18 CC - 3 couches x 6 CC 4320 paires
Dimensions en cm		15 x 35	52 x 29 x 50	80 x 120

Avantages

- Extra flexible
- Excellente sensibilité
- Très confortable
- Fin

Utilisation

Utilisation : Manutention

Application : Automobile, maintenance, industrie lourde, logistique et manutention en entrepôt

Nettoyage Les gants peuvent être lavés jusqu'à un maximum de 5 fois. Utiliser un détergent non javellisé à une température maximale de 40°C. Remettre en forme après le lavage. Ne pas sécher au sèche-linge, mais uniquement à l'air libre. Les gants sont testés au lavage à partir de l'état neuf uniquement et les niveaux de performance après le port peuvent varier.

Conditions de stockage et de conservation

