

LAVAGE DES MAINS

Page 1 sur 1



Caractéristiques physico-chimiques :

Aspect : Gel
Couleur : Rouge
Odeur : Amande
pH à l'état pur : $8,80 \pm 1,00$
Densité à 20°C : $0,95 \pm 0,01$
Solubilité : totale dans l'eau

Conditionnements :

Carton 2 x 5 L

Stockage :

Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30°C.

Produit destiné à un usage uniquement professionnel

- Formule déposée sur le portail CPNP.
- Numéro d'appel d'urgence : ORFILA 01.45.42.59.59
- Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit.



Date de création : 15.01.2013
Date de révision 1 : 04.07.2017

HANDOGEL MECANICIEN

Code : HANDO

INGREDIENTS

Aqua, Cocamide DEA, Triethanolamine, Polyurethane, Cocamidopropyl Betaine, Lauramine Oxide, Sodium Laureth Sulfate, Parfum, Glycerin, Carbomer, Diethanolamine, Sodium Chloride, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, CI 16255.

USAGES ET PROPRIETES

Handogel Mécanicien est un gel microbilles pour les mains, parfumé à l'amande. Grâce aux microbilles, il élimine rapidement les salissures et souillures grasses et tenaces telles que : cambouis, colles, graisses, graphite, huiles, peintures, résines, rouille.

Sans solvant et testé cliniquement, il n'agresse pas les mains et les laisse douces.

Handogel Mécanicien convient parfaitement aux situations où un nettoyage approfondi des mains est nécessaire : ateliers de mécanique, ateliers de peinture, garages, imprimeries, industries des peintures & des encres, etc.

MODE D'EMPLOI

Ne pas mouiller les mains.
Appliquer une dose d'Handogel Mécanicien sur les mains, répartir sur uniformément sur la peau en insistant sur les plis des mains et le pourtour des ongles.
Après dissolutions des salissures, rincer à l'eau et sécher.

DURABILITE

Supérieure à 30 mois.
PAO (péremption après ouverture) : 12 mois.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas mélanger à d'autres produits.
- Refermer l'emballage après utilisation.
- Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant.
- En cas de projection accidentelle dans les yeux, rincer abondamment à l'eau.
- Remplir des distributeurs propres et désinfectés.

ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE – cf. section 2 de la Fiche de Données de Sécurité

Non concerné par le règlement CE 1272/2008 et ses modifications (étiquetage dit CLP)

TRANSPORT ADR – cf. section 14 de la Fiche de Données de Sécurité

- Non Soumis
 Soumis

CODE DOUANIER

34 01 30 00 00